

## Nastro adesivo V180SL (codice GL96)

<b>Supporto</b>	<b>Tessuto di Vetro</b>
<b>Adesivo</b>	<b>Siliconico</b>
<b>Dimensioni di fornitura</b>	Altezza a richiesta (tolleranze $\pm 0.2$ mm) Lunghezza standard 50 mt Su richiesta lunghezze diverse Diametro interno 76 mm ( $\pm 3\%$ )
<b>Colori standard</b>	<b>Bianco</b>
<b>Applicazioni</b>	Bobine Trasformatori

<b>Classe termica</b>	<b>H – 180 °C</b>
<b>Temperatura di impiego</b>	<b>250°C</b>

Caratteristiche tecniche	Unità	Valori	
		Minimo	Tipico
<b>Spessore supporto</b>	$\mu\text{m}$		<b>120 <math>\pm</math> 10 %</b>
<b>Spessore totale</b>	$\mu\text{m}$		<b>180 <math>\pm</math> 10 %</b>
<b>Adesività acciaio</b>	<b>N/cm</b>		<b>3.0</b>
<b>Allungamento</b>	<b>%</b>		<b>5</b>
<b>Carico di rottura</b>	<b>N/cm</b>		<b>280</b>
<b>Tensione di perforazione</b>	<b>kV</b>	<b>2.5</b>	

<b>Corrosione elettrolitica</b>	<b>1</b>
<b>Tempo di stoccaggio mesi</b>	<b>6</b>
<b>Metodi di prova</b>	<b>AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2</b>